



# КИРОВЕЦ®



**КОМФОРТ ПЛЮС** – новый стандарт кабины тракторов КИРОВЕЦ. Комфорт, организация рабочего пространства и безопасность обеспечены на уровне лучших образцов тракторостроения. Кабина установлена на гидроопорах и полностью отвязана от всех источников шума и вибраций. В результате уровень шумовой нагрузки снижен до 75 дБа.

КОМФОРТ ПЛЮС



**КОМАНДПОСТ** – новая концепция управления тракторов КИРОВЕЦ. В каждой следующей версии управление становится проще, эргономичнее, интуитивно понятнее. Основная цель и критерий развития – автоматизация и концентрация всех органов управления и контроля в секторе правой руки оператора.

КОМАНДПОСТ



Автоматическая коробка передач Т7 – продукция Центра компетенций Петербургского тракторного завода по разработке и изготовлению автоматизированных трансмиссий. Высокое качество трансмиссии тракторов КИРОВЕЦ гарантируют высокоточное оборудование и новые принципы цифровой автоматизации производства.

АКПП Т7



Опция МЕГАПОТОК-270 нужна для работы тракторов КИРОВЕЦ К-7М с самыми требовательными к гидравлике агрегатами. Она объединяет Комплект повышенного до 270 л/мин расхода с аксиально-поршневым насосом и Комплект передачи мощности (power beyond).

МЕГАПОТОК



**ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД**

[WWW.KIROVETS-PTZ.COM](http://WWW.KIROVETS-PTZ.COM)

- ▶ **АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ**  
Коробка передач с полностью автоматическим режимом управления (в диапазоне)
- ▶ **КОМАНДПОСТ-4А**  
Новая боковая консоль управления, джойстики управления гидравликой, блок управления ENR
- ▶ **НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ WEICHAИ**  
430 и 460 л.с., современные рядные двигатели с системой питания «коммон-рейл»
- ▶ **ДВИГАТЕЛЬ ТМЗ**  
Модифицированные двигатели ТМЗ с электронным блоком управления и системой охлаждения наддувочного воздуха (интеркулпером «воздух-воздух»)
- ▶ **ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКА**  
Гидравлический распределитель с электроуправлением
- ▶ **ЕНR**  
Позиционно-силовое регулирование сельхознавески, внешнее управление положением навески
- ▶ **ПЕРЕДНИЙ МОСТ**  
Поддрессоренный
- ▶ **МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ**  
Одно- и двухскоростной
- ▶ **КИРОВЕЦ-АГРОМОНИТОР**  
Система дистанционного контроля параметров трактора
- ▶ **ГАРАНТИЯ**  
Базовая гарантия: 2 года или 2000 м.ч.  
Расширенная гарантия:  
3 года или 3000 м.ч.\*

# КИРОВЕЦ®



**РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ\***

**3** года *или* **3000** мото-часов

\* условия применения расширенной гарантии - на сайте kirovets-ptz.com и в дилерских центрах КИРОВЕЦ

## КИРОВЕЦ К-7М

сельскохозяйственные тракторы **300, 350, 390, 420, 430 и 460 л.с.**

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТРАКТОРОВ КИРОВЕЦ К-7М

ПАРАМЕТРЫ серии К-7М	К-730М Стандарт 1	К-735М Стандарт 1	К-739М Стандарт 1	К-742М Стандарт 1	К-743М	К-746М
Модель двигателя	TM3 8481.10-11	TM3 8481.10	TM3 8481.10-02	TM3 8481.10-04	Weichai WP12 G430E300	Weichai WP12 G460E300
Мощность ном., л.с. (кВт) при об/мин	300 (220) при 1900	350 (257) при 1900	390 (287) при 1900	420 (309) при 1900	430 (316) при 1900	460 (338) при 1900
Тип двигателя	V-образный 8-цил.				Рядный 6-цил.	
Максимальный крутящий момент, Нм	1373	1570	1860	1960	2060	2110
Частота вращения при макс крутящем моменте, об/мин	1300...1500				1300	
Масса трактора эксплуатационная, кг	15 275	15 275	16 630	16 630	16 500	18 830 (с КСК)
Габариты, Длина x Высота x Ширина (без КСК / с КСК), мм	7400 x 3950 x 3050 (без КСК) / 7400 x 3950 x 4700 (с КСК)					
Размерность шин	710/70R38				710/70R38 с КСК	
Гидросистема рабочего оборудования	Чувствительная к нагрузке (LS-) система: регулируемый аксиально-поршневой насос, 5-секционный распределитель, 4 пары свободных выводов (гидролиний) с регулированием расхода, линии свободного слива и дренажа					
Максимальная производительность насоса, л/мин	180 – базовая комплектация 270 – с опцией МЕГАПОТОК				270	
Коробка передач	Автоматическая «Т7», 16F/8R, четырехрежимная, с пневмопереключением режимов и автоматическим силовым переключением передач внутри режима					
Механизм отбора мощности (МОМ)	Опция. Задний МОМ с плавным пуском. Односкоростной 1000 об/мин либо двухскоростной 540/1000 об/мин					
Навесное и тягово-сцепное устройства	Категория навески IV по стандарту ISO + адаптеры для категории III и старой навески КИРОВЕЦ. Тяговый брус (ТСУ) с нагрузкой 4,0 т. Гидрофицированный крюк – для агрегатирования с прицепами					
Кабина КОМФОРТ ПЛЮС	Двухместная, пневмоподдресоренное кресло оператора, шумоизолированная, установлена на гидроопорах, с панорамным остеклением. Система управления КОМАНДПОСТ					

Информация о товаре носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники КИРОВЕЦ просим обращаться в отдел продаж АО «Петербургский тракторный завод» и к его официальным дилерам.

## СЕЛЬХОЗНАВЕСКА И ТЯГОВЫЙ БРУС

- ✓ Во всех комплектациях заднее навесное устройство категории IV
- ✓ Адаптер навесного устройства категории III (опция)
- ✓ Грузоподъемность на оси нижних тяг навески 9000 кг
- ✓ Гидрофицированный крюк для прицепов ТСУ-3-К (опция)
- ✓ Новый усиленный тяговый брус для прицепных агрегатов
- ✓ Тягово-сцепное устройство шарового типа D=80 мм (опция)

## АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Т7

- ✓ Возможность управления в ручном и автоматическом режимах
- ✓ Полностью автоматический режим управления в диапазоне
- ✓ Автоматический выбор передачи и режима двигателя для достижения заданной водителем скорости при изменяющейся нагрузке
- ✓ Плавное и быстрое переключение передач без разрыва потока мощности

## МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ МОСТЫ Т400АВ

- ✓ Повышенная надежность стыка «водило-ступица»
- ✓ 4 спутника в каждом бортовом редукторе
- ✓ Улучшенное охлаждение и смазка
- ✓ Барабанные тормоза закрытого типа на всех колесах
- ✓ Простой и надежный пневматический привод тормозов



Редизайн: 05.02.2025 г.

## МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ТМЗ

- ✓ Турбодизели мощностью 300, 350, 390 и 420 л.с.
- ✓ Электронный блок управления
- ✓ Новая система охлаждения наддувочного воздуха с радиатором (интеркулером) типа «воздух-воздух»

## НОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ WEICHAH

- ✓ Рядные 6-цилиндровые турбодизели 430 и 460 л.с.
- ✓ Топливная система Common Rail («коммон-рейл»)
- ✓ Улучшенная топливная экономичность

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОПЦИИ)

- ✓ Комплекты сдвигания колёс (КСК)
- ✓ Механизм отбора мощности (МОМ) с плавным пуском
- ✓ Гидросистема рабочего оборудования повышенной производительности МЕГАПОТОК-270
- ✓ Прямой отбор гидравлической мощности (power beyond)
- ✓ Преобразователь 24/12 вольт с током 90 ампер
- ✓ Адаптер навески категории III
- ✓ Комплект колес с широкопрофильными шинами (ШПШ)
- ✓ Гидрофицированный крюк для прицепов ТСУ-3-К
- ✓ Тягово-сцепное устройство шарового типа
- ✓ Установка бака для воды (рукомойник)
- ✓ Видеокамера обзора орудия
- ✓ Система защиты при возделывании залежных земель
- ✓ Подготовка для подключения ISOBUS (розетка на задней раме, разъем для терминала в кабине).

## КОМФОРТ ПЛЮС – КАБИНА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Кабина тракторов КИРОВЕЦ отличается высоким уровнем комфорта и безопасности, организация рабочего пространства механизатора отвечает всем требованиям эргономики, современные системы управления гарантируют точность маневрирования и функционирования рабочего оборудования, не требуя приложения физических усилий.

- ✓ **Минимальный уровень вибраций и шума – до 75 дБа:**
  - кабина отвязана от глушителя и лестницы;
  - гидравлические опоры кабины эффективно гасят колебания рамы;
  - использованы современные материалы для поглощения шума;
  - пневматическая подвеска сиденья водителя – еще один барьер на пути вибраций.
- ✓ **Увеличенное внутреннее пространство и обзор:**
  - внутренний объем кабины 3,9 м³;
  - центральная посадка водителя;
  - регулировки рулевой колонки и сиденья механизатора;
  - складывающееся пассажирское сиденье;
  - площадь остекления 6,2 м²;
  - 12 светодиодных фар рабочего света + 4 транспортных.
- ✓ **Оснащение на все случаи:**
  - система управления КОМАНДПОСТ-4А;
  - инновационная система управления КОМАНДПОСТ-М с сенсорным дисплеем и бортовым компьютером (опция);
  - кондиционер;
  - аудиосистема;
  - преобразователь 24/12 вольт с током 50 ампер;
  - 2 USB разъема и розетка-прикуриватель 12 вольт в кабине;
  - розетки на 12 и 24 вольт на правой стойке кабины трактора.



Фото кабины трактора с КОМАНДПОСТ-М (опция)